



porodur

Sredstvo za zapolnjevanje por

1. Splošno

Sredstvo je namenjeno za temeljno obdelavo poroznih talnih oblog. Premaz ustvari trd in trajajoč za nečistočo odbijajoč zaščitni film. Površina je varna pred zdrsom. Premaz je uporaben za premazovanje talnih površin v športnih objektih. Izpolnjuje zahteve DIN 18 032, del 7.5: Varnost pred zdrsom. Sredstvo je tudi primerno kot temeljno zapiralno sredstvo pri poroznem linoileju.

2. Področja uporabe

Sredstvo je namenjeno za premazovanje poroznih talnih oblog kot so PVC, linolej, umetni kamen, cement, oklepni beton, umetne smole, marmor in obloge nanošene s pomočjo pleskarske lopatice.

3. Doziranje

Na površino nanašamo sredstvo v nerazredčenem stanju.

4. Navodila za čiščenje

Priprava: Pred pričetkom nanosa je potrebno talno oblogo temeljito očistiti s temeljnim čistilom. Površino nato speremo s čisto vodo in počakamo da se površina dodobra posuši. Na temeljno očiščeno površino ulijemo nerazredčen premaz in ga razmažemo enakomerno in v pasovih s pripravo za razmazovanje. Počakamo da se prvi premaz popolnoma posuši. Vpojne obloge po ca. 1 uri ponovno premažemo.

5. Poraba

15 – 30 g/m² na premaz

6. Posebna opozorila

Premazujemo lahko le površine katere so proste voska in maščob. Cementne obloge in oklepni beton morajo biti predhodno temeljito osušeni. Pripravo za razmazovanje moramo po uporabi temeljito oprati. Sredstvo nim primerno za talne obloge iz lesa parketa in ksilolita. Pred pričetkom del preverimo na neopaznem mestu združljivost premaza in talne obloge. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

7. Tehnični podatki

Rok trajanja:	minimalno 2 leti
Skladiščenje:	ne skladiščiti pod 0°C
pH vrednost:	koncentrat: 8,4
Vsebovane snovi:	umetne mase, voski, tenzidi, dišave, konzervansi
Razgradljivost tenzidov:	preko 90%

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID